

# Tätigkeiten Diensthabende GK/KK-Stand



## Allgemeines

Der Aufgabenbereich der Diensthabenden am GK/KK-Stand („100m“) besteht aus der Gewährleistung eines sicheren Schießbetriebes und Betreuung der Schützen auf

- 6 Seilzuganlagen á 100/50m, derzeit Bahnen 1-5 auf 100m und Bahn 6 auf 50m eingestellt,
- 2 Schießröhren á 100m und
- einer 150m Bahn mit elektronischer Trefferanzeige – oberhalb Bahn 1 (derzeit gesperrt).

## Tätigkeiten vor der Öffnungszeit

- Öffnen der 3 Rollläden (Achtung – mittlerer Rollladen hat keine Abschaltautomatik!)
- Bei Bedarf die Standbeleuchtung einschalten
- Hauptschalter am Elektroschrank einschalten
- Hauptschalter bei Stiegenaufgang links einschalten
- Netzteil der Standzeitanzeige einstecken und Gerät einschalten
- ~~• Elektronische Trefferaufnahme bei Bahn 1 einstecken und einschalten~~
- Bei Bedarf die Elektronik der beiden Schießröhren einstecken und aufdrehen
- Kontrolle der Sauberkeit des Standes (Hülsen, Schießhilfen, Pflaster, Mistkübel,..), bei Bedarf säubern
- Vorbereitung der Zielscheiben – **Achtung: auf der 50m Bahn ausschließlich die hohen 50m-Scheiben verwenden!**
- Überprüfung der Seilzug-Funktion aller 6 Bahnen (raus und wieder reinfahren lassen)

## Tätigkeiten während der Öffnungszeit

- **Tür nur öffnen, wenn kein Schuss bricht – Schussknall im Kassenraum!**
- Zuweisung der Bahnen an die Schützen – KK nur auf Bahn 6 (50m)
- Falls „neuer“ Schütze: Einweisung in die Standsicherheit und Betrieb
- Start / Stopp der Bahn-Zeitanzeige (maximal 30“ Standzeit)
- **Achten auf Einhaltung der Sicherheit – Einschreiten wenn nötig!**
- Wartung der Zielscheiben
- Bei
- Achten auf Sauberkeit

## Tätigkeiten nach der Öffnungszeit

- Alle Seilzuganlagen hereinfahren und Scheiben abnehmen
- Schließen der 3 Rollläden (Achtung – mittlerer Rollladen hat keine Abschaltautomatik!)
- Hauptschalter am Elektroschrank ausschalten
- Hauptschalter bei Stiegenaufgang links ausschalten
- Standzeitanzeige abschalten und Netzteil ausstecken



- ~~Elektronische Trefferaufnahme bei Bahn 1 ausschalten und abstecken~~
- Elektronik der beiden Schießröhren abdrehen und ausstecken
- Tür zu den Schießröhren schließen
- Stand zusammenkehren, leere Hülsen in die Tonne
- Mistkübel ausleeren (Tonnen bei Heizraumtür unten)
- Alle Zielscheiben abkleben oder neu beziehen
- Pflaster, Tacker, Schießhilfen sauber verwahren
- Standlichter abdrehen und nach Verlassen des Standes Tür versperren, Schlüssel bleibt stecken

### **Sonstiges**

Sollte während des Schiessbetriebes ein Seil der Zuganlage beschädigt oder abgeschossen werden, sind sofort die Personalien des verursachenden Schützen aufzunehmen (beim Kassier verschriftlichen) und die Bezahlung des verursachten Schadens geklärt werden (Versicherung). Tarife werden noch bekanntgegeben.

Bei Sicherheitsverstößen ist der Schütze auf deren Unterlassung hinzuweisen, bei weiteren Verstößen oder grob fahrlässigem Verhalten vom Schießbetrieb auszuschließen.